

现场总线 Fieldbus	
现场总线协议	PROFINET-RT
现场总线接口	2 × RJ45
现场总线地址	由主站自动分配或者手动配置 Automatic allocation by the main station or manual allocation
本地总线 Local bus	
扩展能力	不支持扩展 Extension not supported
IO 接口 IO interface	
模拟量输出	4 通道 4 channels
Analog output	
IO 响应时间	最小 2ms Min. 2ms
IO Response Time	
电压量程	±10V
Voltage range	
电流量程	0~20mA
Current range	
双极性过程数据(满量程)	-32000~32000 或 -27648~27648
Bipolar process data(full range)	
单极性过程数据(满量程)	0~32000 或 0~27648
Unipolar process data(full range)	
精度	16 bit
Accuracy	
本体 IO 点	有, 详见订货数据 Yes, please refer to the ordering data for details
Main IO point	
主从类别	独立的从设备 Independent slave device
Master Slave Category	
接口类型	插拔式连接器, 直插式弹簧连接 Pluggable connectors, PUSH-IN connection
Interface type	
电源供电 Power Supply	
工作电压	24 VDC (18...28 VDC)
Working voltage	
电源保护	防反接保护, 浪涌吸收 Anti reverse protection, surge absorption
Power protection	
接口类型	插拔式连接器, 螺钉连接 Pluggable connectors, Screw connection
Interface type	
一般数据 General data	
工作环境温度	-20~60°C
Operation temperature	
工作环境湿度	5%~90%(无凝露) 5%~90% (without condensation)
Operation humidity	
海拔	2000 米以下(80kPa) Below 2000 meters (80kPa)
Altitude	
防护等级	IP20
Degree of protection	
尺寸 (长*宽*高)	27*94*114 (mm)
Dimensions (L * W * H)	
安装方式	DIN35 导轨安装 DIN35 rail installation
Installation	
状态指示灯	电源、NET 绿色指示灯, SF 红色指示灯, IO 信号绿色指示灯 Power supply, NET green indicator light, SF red indicator light, IO signal green indicator light
Status indicator	