

| | |
|--|--|
| 现场总线 Fieldbus | |
| 现场总线协议 | EtherCAT |
| 现场总线接口 | 2 × RJ45 |
| 现场总线地址 | 由拨码开关或者主站配置 DIP switch setting or Master station configuration |
| 本地总线 Local bus | |
| 扩展能力 | 不支持扩展 Extension not supported |
| IO 接口 IO interface | |
| 数字量输入 Digital input | 16DI (PNP/NPN) |
| 数字量输出 Digital output | 16DO (NPN) |
| 过流保护阀值 Overcurrent protection threshold | 1.5A, 5ms |
| IO 响应时间 IO Response Time | 最小 500us Min. 500us |
| 本体 IO 点 Main IO point | 有, 详见订货数据 Yes, please refer to the ordering data for details |
| 主从类别 Master Slave Category | 独立的从设备 Independent slave device |
| 接口类型 Interface type | 插拔式连接器, 直插式弹簧连接 Pluggable connectors, PUSH-IN connection |
| 电源供电 Power Supply | |
| 工作电压 Working voltage | 24 VDC (18...28 VDC) |
| 电源保护 Power protection | 防反接保护, 浪涌吸收 Anti reverse protection, surge absorption |
| 接口类型 Interface type | 插拔式连接器, 螺钉连接 Pluggable connectors, Screw connection |
| 一般数据 General data | |
| 工作环境温度 Operation temperature | -20~60°C |
| 工作环境湿度 Operation humidity | 5%~90%(无凝露) 5%~90% (without condensation) |
| 海拔 Altitude | 2000 米以下(80kPa) Below 2000 meters (80kPa) |
| 防护等级 Degree of protection | IP20 |
| 尺寸 (长*宽*高) Dimensions (L * W * H) | 27*94*114 (mm) |
| 安装方式 Installation | DIN35 导轨安装 DIN35 rail installation |
| 状态指示灯 Status indicator | 电源、NET 绿色指示灯, SF 红色指示灯, IO 信号绿色指示灯 Power supply, NET green indicator light, SF red indicator light, IO signal green indicator light |