

总览

产品信息



继电器底座-DSRT05A-3-00A(H)-30020000057

DSRT继电器底座，用于1PDT继电器，螺钉连接

产品优势

插拔式继电器底座  
线圈和触点之间安全隔离  
16A, 1PDT等级

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

|           |        |
|-----------|--------|
| 宽度        | 16mm   |
| 长度        | 73.3mm |
| 包括支架在内的深度 | 29.5mm |

环境数据

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 环境温度（运行）    | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ... +85°C |

技术数据

|        |      |
|--------|------|
| 额定电压UN | 300V |
|--------|------|

|        |         |
|--------|---------|
| 额定电流IN | 16A     |
| 安装位置   | 任意      |
| 组装说明   | DIN35轨道 |

连接数据1

|              |               |
|--------------|---------------|
| 连接名称         | 输入            |
| 连接方式         | 螺钉连接          |
| 剥线长度         | 7-8mm         |
| 螺纹           | M3            |
| 柔性导线横截面      | 0.5... 2.5mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20-14AWG      |

连接数据2

|              |               |
|--------------|---------------|
| 连接名称         | 输出            |
| 剥线长度         | 7-8mm         |
| 柔性导线横截面      | 0.5... 2.5mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20-14AWG      |
| 连接方式         | 螺钉连接          |

附件

附件

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 桥接件 | DFJ8-16-13-00Z(H) |
|-----|-------------------|

附件

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 桥接件 | DFJ8-16-13-00Z(H) |
|-----|-------------------|

附件

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 桥接件 | DFJ8-16-13-00Z(H) |
|-----|-------------------|

| 商业数据       |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 30020000057 |
| 包装单位       | 20 SKT      |
| 最小订货量      | 20 SKT      |
| 产品重量（不含包装） | 27g         |