

总览

产品信息



继电器底座-DSRC05A-F3-00A(H)-30020000063

DSRC继电器底座，用于1PDT继电器，螺钉连接

产品优势

- 插拔式继电器底座
- 线圈和触点之间安全隔离
- 10A, 1PDT等级
- 邻柱之间弧隔板
- 强弱电分离

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

宽度	16mm
长度	80mm
包括支架在内的深度	61.5mm

环境数据

环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C
环境温度（存放/运输）	-40~+65℃

技术数据

额定电压UN	300V
--------	------

额定电流IN	10A
安装位置	任意
组装说明	DIN35轨道

连接数据1

连接名称	输入
连接方式	螺钉连接
剥线长度	7-8mm
螺纹	M3
柔性导线横截面	0.5... 2.5mm²
可连接导向横截面 AWG	20-14AWG

连接数据2

连接名称	输出
剥线长度	7-8mm
柔性导线横截面	0.5... 2.5mm²
可连接导向横截面 AWG	20-14AWG
连接方式	螺钉连接

附件

附件

桥接件	DFB2-15-13-00Z(H)
-----	-------------------

附件

桥接件	DFB2-15-13-00Z(H)
-----	-------------------

附件

桥接件	DFB2-15-13-00Z(H)
-----	-------------------

商业数据	
订货号	30020000063
包装单位	10 SKT
最小订货量	10 SKT
产品重量（不含包装）	22g