

总览

产品信息

**SM-EBM-3006-F-25010000006**

电机线束母端连接器，额定电流：功率15A，信号2A；额定电压60V DC；耐电压500V AC；绝缘电阻 $>30M\Omega$ ；防护等级：对插IP67；机械寿命 ≥ 100 次；拔出力 $>60N$ ；工作温度： $-25^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$ ；耐盐雾48h；阻燃等级UL94-V0；环保RoHS.

产品优势

- ☒ 结构小巧，空间利用率高
- ☒ 公端连接器带有防护盖，便于保护端子
- ☒ 直插拔操作，方便快捷
- ☒ 外形美观，更符合人体功能学设计

产品认证

RoHS

技术数据

产品图表

3D模型

☐

技术参数

额定电压	48V DC
绝缘电阻	$\geq 30M\Omega$
机械寿命	≥ 100 次

标识

系列	DSB
	DM

版本

连接方式	轴向螺钉连接
------	--------

公母	母
外形尺寸	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
	2个模块
芯数	5
	15
环境参数	
防护等级	对配IP66

附件

商业数据	
订货号	25010000006
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	