

总览

产品信息



SM-EBS-0006-F-L300-25020000011

快速直插拔式母头连接器，额定电流**2A**；额定电压**48V DC**；耐电压**300V AC**；绝缘电阻**>30MΩ**；防护等级**IP66**；机械寿命**≥100次**；拔出力**>25N**；工作温度：**-40~105℃**；耐盐雾**48h**；阻燃等级**UL94-V0**；环保**RoHS**.颜色：胶芯-黑色。

产品优势

- ☑ 结构小巧，空间利用率高
- ☑ 对插防错，界面简单
- ☑ 直插拔操作，方便快捷
- ☑ 内芯绝缘体颜色不同，识别容易
- ☑ 外形美观，更符合人体功能学设计

产品认证

RoHS

技术数据

产品图表

3D模型



技术参数

额定电压	48V DC
绝缘电阻	≥30MΩ
机械寿命	≥100次

标识

系列	DD
	DK

版本

连接方式	螺钉连接
公母	母
外形尺寸	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
芯数	12
环境参数	
防护等级	对配IP66
线材	
适配导线范围	3.55~3.85mm

附件

商业数据	
订货号	25020000011
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	