


总览

产品信息



DG2206V-7.5-DA-10050001029

固定接线端子，标称电流：41A，额定电压（Ⅲ/2）：1000V，额定横截面：
6mm²，针距：7.5mm，接线方式：直插式弹簧连接，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ Push-In直插式弹簧连接，连接导线时无需工具
- ☑ 双杠杆弹簧专利技术，操作杆扳动时舒适省力
（中国实用新型专利，专利号ZL201921625513.6）
- ☑ 操作杆可保持打开状态，方便接多芯线缆

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.2~10mm ²
柔性导线横截面	0.2~6.0mm ²
可连接导线横截面	24~8AWG
剥线长度	12mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
---------	------

额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	41A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	41A

电气参数IEC

额定电压	1000V
额定电流	41A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	1000V
额定电压(III/3)	800V
额定电涌电压(II/2)	8KV
额定电涌电压(III/2)	8KV
额定电涌电压(III/3)	8KV

装置属性

连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	双排错位排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	7.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
------	--------------

接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC60947/UL 1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10050001029
包装单位	100
最小订货量	
产品重量（不含包装）	11.6245

