

总览

产品信息



5CDG-7.62-10020000913

插拔式连接器，标称电流：32A.额定电压（Ⅲ/2）：400V，针距：7.62mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☒ 适配多型号插头，装置设计高度灵活
- ☒ 穿墙式安装，可自由定位

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

包装数据

包装类型	盒装
------	----

电气参数UL

额定电压(C)	300V
额定电流(B)	30A
额定电流(C)	30A

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	32A
额定电压(Ⅲ/2)	400V

额定电涌电压(III/2)		4KV
装置属性		
连接方向		0°
安装类型		面板
针脚排列		单排直线排列
是否插拔		是
间距		7.62mm
位数		3
层数		1
材料数据		
接触件材料		铜
接线点金属表面		镀锡
绝缘材料		PBT
漏电起痕指数CTI		250V
灼热丝可燃性指数GWFI		850
外壳颜色		绿
绝缘材料组		IIIa
阻燃等级		UL94V-0
机械测试		
测试规范		IEC61984
环境数据		
环境温度（运行）		-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	

螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10020000913
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	