

总览

产品信息



15EDGVTM-3.81-10030001030

插拔式连接器，标称电流：7A.额定电压（II/2）：250V，针距：3.81mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 多层导线连接，可达到较高的接触密度

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	8A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	7A
额定电压(II/2)	250V

额定电涌电压(II/2)		2.5KV
装置属性		
连接方向		90°
安装类型		焊板
针脚排列		双排直线排列
是否插拔		是
间距		3.81mm
位数		6
层数		2
材料数据		
环保事项		符合REACH/RoHS
接触件材料		铜合金
触点区域金属表面		镀锡
绝缘材料		PA66
绝缘材料组		I
阻燃等级		UL94V-0
机械测试		
测试规范		IEC60947/UL1059
环境数据		
环境温度（运行）		-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件		
工具		
螺丝刀		/
取线工具		/

附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	15EDG-PWI

商业数据	
订货号	10030001030
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	