


总览

产品信息



**15EDGRN-3.5-10030000608**

插拔式连接器，标称电流：7A.额定电压（II/2）：250V，针距：3.5mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 插拔方向平行于PCB

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

|      |         |
|------|---------|
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
|------|---------|

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 8A   |
| 额定电流(D) | 8A   |

电气参数IEC

|      |      |
|------|------|
| 额定电压 | 250V |
| 额定电流 | 7A   |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 额定电压(Ⅱ/2)   | 250V               |
| 额定电涌电压(Ⅱ/2) | 2.5KV              |
| 装置属性        |                    |
| 连接方向        | 0°                 |
| 安装类型        | 焊板                 |
| 针脚排列        | 单排直线排列             |
| 是否插拔        | 是                  |
| 间距          | 3.5mm              |
| 位数          | 4                  |
| 层数          | 1                  |
| 材料数据        |                    |
| 环保事项        | 符合REACH/RoHS       |
| 接触件材料       | 铜合金                |
| 接线点金属表面     | 镀锡                 |
| 触点区域金属表面    | 镀锡                 |
| 绝缘材料        | PA66               |
| 绝缘材料组       | I                  |
| 阻燃等级        | UL94V-0            |
| 机械测试        |                    |
| 测试规范        | IEC61984/ UL1059   |
| 环境数据        |                    |
| 环境温度（运行）    | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

|    |
|----|
| 附件 |
| 工具 |

|      |           |
|------|-----------|
| 螺丝刀  | /         |
| 取线工具 | /         |
| 附件   |           |
| 编码条  | /         |
| 桥接件  | /         |
| 标记条  | /         |
| 其他   | 15EDG-PWI |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 10030000608 |
| 包装单位       |             |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） |             |