


总览

产品信息



15EDGRC-3.5-10030000094

插拔式连接器，标称电流：7A.额定电压（II/2）：250V，针距：3.5mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 插拔方向平行于PCB

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	8A
额定电流(D)	8A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	7A

额定电压(II/2)	250V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV
装置属性	
连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	3.5mm
位数	2
层数	1
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件
工具

螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	15EDG-PWI

商业数据	
订货号	10030000094
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	