

## 总览

## 产品信息

**DG65H-B-00A(H)-12020000779**

单层PCB栅栏端子，标称电流30A，额定电压(UL)：300V，额定横截面：  
22~10AWG，针距：11mm，颜色：黑色，触点表面：锡

## 产品优势

- 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- 焊板安装，可实现设备与PCB的电气连接

## 产品认证



## 技术数据

## 产品图表

## 3D模型

□

## 接线容量

可连接导线横截面	20~10AWG
扭矩	1.2N.m

## 电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	30A
额定电流(D)	10A

## 装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	否
间距	11mm
位数	5
层数	1

#### 材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

#### 机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

#### 环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

#### 附件

附件

--	--

#### 商业数据

订货号	12020000779
包装单位	135
最小订货量	/
产品重量 (不含包装)	24.056