

总览

产品信息



DG97-A-00A(H)-12050000147

栅栏-转接端子，标称电流60A，额定电压(UL)：300V，额定横截面：
22~3AWG，针距：12mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足柜内及面板电气转接连接要求

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

扭矩	3N.m
可连接导线横截面	22~3AWG

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	60A
额定电流(D)	10A
额定电流(C)	60A

装置属性

安装类型	面板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M6
是否插拔	否
间距	12mm
位数	12
层数	1
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PC
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~125℃(取决于降额曲线)

附件
附件

商业数据

订货号	12050000147
包装单位	8
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	402.7