


总览

产品信息



SA-EBBH-2006-F-00A(H)-25080000002

电摩电池端充放电连接器，额定电流100A~120A；额定电压72V DC；耐电压1500V AC；绝缘电阻>500MΩ；防护等级对插IP67，单座IP67；机械寿命≥3000次；拔出力>20N；工作温度：-40~105℃；耐盐雾72h；阻燃等级UL94-V0；环保RoHS.

产品优势

- ☑ 结构小巧，空间利用率高
- ☑ 采用卡扣锁紧结构，防止意外解锁
- ☑ 直插拔操作，方便快捷
- ☑ 信号Pin数：0~8芯可供选择
- ☑ 听觉、视觉多重反馈插入到位
- ☑ 外形美观，更符合人体工学设计

产品认证

RoHS

技术数据

产品图表

3D模型

□

标识

系列	DA
	DD
	DM

技术参数

绝缘电阻	≥500MΩ
机械寿命	≥3000次

版本

连接方式	冷压连接
公母	公
外形尺寸	3A
	32A
	6B
	10B
	24B
	32B
	48B
芯数	15
	25
	42
环境参数	
防护等级	对配IP67

附件

商业数据	
订货号	25080000002
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	