


总览

产品信息



2EDGV-5.0-10030002129

插拔式连接器，标称电流：20A,额定电压（III/2）：320V，针距：5.0mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 插拔方向垂直于PCB

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	20A

额定电压(III/2)	320V
额定电涌电压(III/2)	4KV
装置属性	
连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	5mm
位数	4
层数	1
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
外壳颜色	绿
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件
工具

螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	2EDG-PWP-01A(H)

商业数据	
订货号	10030002129
包装单位	100
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.48