

总览

产品信息



DS4-HE-LD60-11040000191

保险丝端子，接线方式: 直插式连接，保险丝类型: G / 5 x 20，玻璃 / 陶瓷 / ...，额定电压: 60 V，额定电流: 6.3 A，连接量: 2，位数: 1，接线容量: 0.2 mm² - 6 mm²，AWG: 24 - 10，宽度: 6.2 mm，颜色: 黑色，安装方式: NS35/7.5，NS35/15

产品优势

- ☑ 保险丝端子；
- ☑ 直插式连接技术，免工具操作，更方便快捷；
- ☑ 自带橙色助拔按钮，一字或十字螺丝刀均可释放导线；
- ☑ 卡扣式保险丝盒，可轻松装换保险丝；
- ☑ 配有LED状态指示器，可快速识别熔断状态；
- ☑ 双通道桥接井，轻松实现电位分配；
- ☑ 配有测试孔可方便测试电路。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



概述

连接方式	直插式连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0

绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-3
保险丝	G/5 x 20
保险丝类型	玻璃/陶瓷/...

尺寸

宽度	6.2mm
端板宽度	1.5mm
高度	29.3mm
NS 35/7,5高度	36.8mm
NS 35/15高度	44.3mm
长度	55.6mm

接线数据

剥线长度	11~13mm
刚性导线横截面AWG	24~10
刚性导线横截面	0.2~6mm²
柔性导线横截面	0.2~4mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.2~4mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.2~4mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	0.5~1mm²

IEC电气参数

额定电压(III / 3)	60V
额定电流(III / 3)	6.3A

UL电气参数

额定电压	/
额定电流	/

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25°C~60°C
相对湿度（存放/运输）	25%~75%
机械性能测试	
机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过
电气性能测试	
电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件	
标识	
顶部标记号	ZB6 / ZS6
侧面标记号	ZSF6
标记支架	DTH5-25x5 / DTH5-25x12
附件	
一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm	0.6x3.5
桥接件	DFBXX-6.2

端板	D-DS4-HE
安装	
终端固定件	E-WS N / E-PC-1100A
端子条标记支架	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DBE-1 / DBE-2
DIN导轨	NS35/7.5-1000-00A(H)

商业数据	
订货号	11040000191
包装单位	100
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	9.705