


总览

产品信息



DSKK1.5-PE-11040000195

双层导轨端子， 接线方式: 直插式连接， 连接量: 4， 位数: 1， 接线容量: 0.14 mm² - 1.5 mm²， AWG: 26 - 14， 宽度: 3.5 mm， 颜色: 黄绿色， 安装方式: NS35/7.5， NS35/15

产品优势

- ☑ 双层端子；
- ☑ 直插式连接技术， 免工具操作， 更方便快捷；
- ☑ 自带橙色助拔按钮， 一字或十字螺丝刀均可释放导线；
- ☑ 特有的插拔式桥接件， 电路连接效率高；
- ☑ 可匹配大面积标识， 清晰布线；
- ☑ 配有测试孔可方便测试电路。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



概述

连接方式	直插式连接
层数	2
连接量	4
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I

符合标准	IEC60947-7-2
------	--------------

尺寸

宽度	3.5mm
端板宽度	1.5mm
高度	36.6mm
NS 35/7,5高度	44.1mm
NS 35/15高度	51.6mm
长度	68.2mm

接线数据

剥线长度	8~10mm
刚性导线横截面AWG	26~14
刚性导线横截面	0.14~1.5mm²
柔性导线横截面	0.14~1.5 mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.14-1.5mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.14-0.5mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	/

IEC电气参数

额定电压(Ⅲ / 3)	/
额定电流(Ⅲ / 3)	/
额定浪涌电压	6KV

UL电气参数

额定电压	/
额定电流	/

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
----------	--------------------------

环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
相对湿度（存放/运输）	25%~75%
机械性能测试	
机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过
电气性能测试	
电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件	
标识	
顶部标记号	/
侧面标记号	ZSF3.5
标记支架	/
附件	
一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm	0.4×2.5
桥接件	DFBXX-3.5
端板	D-DSKK1.5
安装	

终端固定件	E-WS N / E-PC-1100A
端子条标记支架	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DBE-1 / DBE-2
DIN导轨	NS35/7.5-1000-00A(H)

商业数据	
订货号	11040000195
包装单位	100
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	8.06