

总览

产品信息



MEDC-T-80A-V-5.0M-22020000186

直流充电枪，配备车辆充电连接器和自由出线端，带保护盖,壳体颜色为黑色,2类，IEC 62196-3，80A/1000V (DC)，DEGSON标识， 电缆:5m，黑色

产品优势

- ☑ Degson的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
- ☑ 功率和信号触点均为镀银表面
- ☑ 已通过IATF 16949:2016认证
- ☑ 手柄符合人体力学，易于操作

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



尺寸

车辆端连接器宽度	72mm(车辆充电连接器)
车辆端连接器高度	102mm(车辆充电连接器)
车辆端连接器深度	271mm(车辆充电连接器)
线缆长度	5000±100mm

环境条件

最高海拔	2000m(海平面以上)
环境温度（运行）	-30 °C ~ 50 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ~ 80 °C

保护等级	IP55(耦合)
------	----------

电气特性

最大充电功率	80KW
相数	3
动力插针数量	3
大功率触点的额定电流	80
功率触点额定电压	1000
信号触点数量	2
信号触点额定电流	2
信号触点额定电压	30
信号传输类型	脉冲宽度调节
电阻编码	1500Ω

机械特性

插 / 拔周期	10000
插入力	<100N
拔出力	< 100N

标识材料

外壳颜色	黑色
保护盖颜色	黑色
定制型根据	客户要求提供
外壳材料	塑料
手柄材料区	塑料
保护盖材料	软塑料
阻燃等级	V0
触点表面材料	Ag

环境产品合规性	
REACH	符合
China RoHS	符合
欧盟RoHS	符合
电缆	
电缆结构	3 x 25 mm² + 2 × 0.75 mm² + 4× 0.5 mm²
接线标准	EN50620
接线级别	6级
接线认证	CE
	CB
	TUV
线缆外径	24.5±0.8mm
导线类型	直线
电缆电阻	≤ 0.000272Ω/m (基于电源核心，在20°C的环境温度下)
外护套，颜色	黑色
最小弯曲半径	208mm
外护套，材料	TPU

附件	
附件	
空座	FEDC-V-03-01A(H)

商业数据	
订货号	22020000186
包装单位	1

最小订货量	
产品重量（不含包装）	11.12KG