

总览

产品信息



DG248H2-5.0-10060007802

弹簧固定式端子，标称电流：17.5A.额定电压（Ⅲ/2）：320V，针距：5.0mm，
颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☒ **PUSH-IN**连接技术，快速接线
- ☒ 多层导线连接，可达到较高的接触密度
- ☒ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²
可连接导线横截面	28~16AWG
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A

额定电流(D)	10A
---------	-----

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	17.5A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	320V
额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	45°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	5mm
位数	4
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66

外壳颜色	黑
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC60947/UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据	
订货号	10060007802
包装单位	880
最小订货量	
产品重量（不含包装）	3.2