

总览

产品信息



MAAC-S-050A-V-03-5.0M-22030000133

AC充电电缆，带车辆充电插头和自由出线端,1类，SAE J1772:
2017，50A/240V (DC)，DEGSON标识， 电缆:5m， 黑色

产品优势

- ☑ Degson的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
- ☑ 功率和信号触点均为镀银表面
- ☑ 已通过IATF 16949:2016认证
- ☑ 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件，易于操作

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

尺寸

车辆连接器高度	101mm(车辆充电连接器)
车辆连接器宽度	54.5mm(车辆充电连接器)
车辆连接器深度	249.2mm(车辆充电连接器)
线缆长度	5000±100mm
剥线长度	100±10mm

环境条件

最高海拔	5000m（海平面以上）
环境温度（运行）	-30 °C ~ 50 °C

环境温度（存放/运输）	-40 °C ~ 80 °C
保护等级	Type 3S

电气特性

最大充电功率	12KW
相数	1
动力插针数量	3
大功率触点的额定电流	50
功率触点额定电压	240
信号触点数量	2
信号触点额定电流	2
信号触点额定电压	30
信号传输类型	脉冲宽度调节
电阻编码	480Ω

机械特性

插 / 拔周期	10000
插入力	<75N
拔出力	< 75N

标识材料

外壳颜色	黑色
致动元件颜色	银色
保护盖颜色	黑色
定制型根据	客户要求提供
外壳材料	塑料
手柄材料区	塑料
保护盖材料	软塑料

阻燃等级	V0
触点表面材料	Ag
环境产品合规性	
REACH	符合
China RoHS	符合
电缆	
电缆结构	3*8AWG+1*18AWG
接线标准	UL62
接线级别	5级
接线认证	UL
线缆外径	21.7±0.8mm
导线类型	直线
电缆电阻	≤ 0.00558 Ω/m (基于电源核心，在20°C的环境温度下)
外护套，颜色	黑色
最小弯曲半径	130.2mm
外护套，材料	PUR

附件	
附件	
空座	FAAC-V-03-01A(H)

商业数据	
订货号	22030000133
包装单位	5
最小订货量	

产品重量（不含包装）	3.406KG
------------	---------