

总览

产品信息



DG212V-THR-5.0-10060008112

固定接线端子，标称电流：**17.5A**，额定电压（III/2）：**320V**，额定横截面：**1.5mm²**，针距：**5.0mm**，接线方式：直插式弹簧连接，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ **PUSH-IN**弹簧连接技术，快速接线
- ☑ 塑件采用耐高温材质，适用于**SMT**焊接工艺
- ☑ 操作方向和接线方向在同一侧，从而将连接器整合到设备的正面，节省空间

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



焊接数据

焊接方式	回流焊/波峰焊/手工焊
------	-------------

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²
可连接导线横截面	28~14AWG
剥线长度	8mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
---------	------

额定电压(D)	300V
额定电流(B)	12A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	17.5A
额定电压(II/2)	500V
额定电压(III/2)	320V
额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡

绝缘材料	耐高温材料
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC60947/UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~130℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据	
订货号	10060008112
包装单位	3150
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.08