

总览

产品信息



9EDGKS-7.62-10010009571

插拔式连接器，标称电流：29A，额定电压（Ⅲ/2）：500V，针距：7.62mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 满足UL1059 600 V 等级 C 标准
- ☑ 满足 IEC 61800-5-1 防触电保护的要求
- ☑ 中间法兰的设计跟其他方案相比减少了至少一个回路的空间

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



包装数据

包装类型	盒装
------	----

气候性测试

防护等级	IP20
------	------

接线容量

硬导线横截面	0.2~4mm ²
柔性导线横截面	0.2~4.0mm ²
塞规a x b / 直径	2.8mm x2.4mm/2.5mm
可连接导线横截面	28~12AWG

扭矩	0.5N.m
剥线长度	7mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	20A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	20A

电气参数IEC

额定电压	500V
额定电流	29A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	500V
额定电压(III/3)	400V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	是
间距	7.62mm

位数	2
层数	1
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V
外壳颜色	黑
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	0.6x3.5,一字螺丝刀
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/

其他	/
----	---

商业数据	
订货号	10010009571
包装单位	350
最小订货量	
产品重量（不含包装）	6.18