

总览

产品信息



DGP4-10090000108

穿墙式端子，标称电流：32A，额定电压（Ⅲ/3）：500V，宽度：10.0mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 端子可接地
- ☑ 采用塑料滚花螺母，易于固定

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

包装数据

包装类型	袋装
------	----

接线容量

硬导线横截面	0.2~6mm ²
柔性导线横截面	0.2~4.0mm ²
可连接导线横截面	28~10AWG
扭矩	0.8N.m
剥线长度	8mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
---------	------

额定电压(C)	150V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	30A
额定电流(D)	10A
额定电流(C)	30A

电气参数IEC

额定电压	500V
额定电流	32A
额定电压(II/2)	800V
额定电压(III/2)	800V
额定电压(III/3)	500V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	否
间距	10mm
位数	1
层数	1

材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
外壳颜色	灰
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	UL1059/IEC60998
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	0.6x3.5,一字螺丝刀
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10090000108

包装单位	200
最小订货量	
产品重量（不含包装）	3.8