

总览

产品信息



DG137T-15.0-10040007132

固定接线端子，标称电流：115A，额定电压（Ⅲ/2）：1000V，额定横截面：4-35mm²，针距：15.0mm，接线方式：带压线框的螺钉连接，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☒ 固定螺钉连接技术，接线可靠
- ☒ 通用安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☒ 双焊针可降低焊接点上的机械应力

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	1.0~2.5mm ²
柔性导线横截面	1.0~2.5mm ²
可连接导线横截面	28~12AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	6mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
---------	------

额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	115A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	115A

电气参数IEC

额定电压	1000V
额定电流	115A
额定电压(III/2)	1000V
额定工频电压(1min)	3.5KV

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺纹	M5
是否插拔	否
间距	15mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I

阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	UL1059/IEC60998
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据	
订货号	10040007132
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	