

总览

产品信息



DG332J-THR-5.0-10030010305

针式连接器，标称电流：12A，额定电压（Ⅲ/2）：250V，针距：5.0mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插头，装置设计高度灵活
- ☑ 塑件采用耐高温材质，可满足THR回流焊工艺
- ☑ 通用型安装方式

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	回流焊/波峰焊/手工焊
------	-------------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	250V
------	------

额定电流	12A
额定电压(III/2)	250V
额定工频电压(1min)	2KV
装置属性	
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	5mm
位数	2
层数	1
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~130℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据	
订货号	10030010305
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	