

总览

产品信息



DG2216R-15.0-10060007957

固定接线端子，标称电流：76A，额定电压（Ⅲ/2）：600V，额定横截面：  
16mm²，针距：15.0mm，接线方式：直插式弹簧连接，颜色：绿色，触点表面：  
锡

产品优势

- ☑ Push-In直插式弹簧连接，连接导线时无需工具
- ☑ 双杠杆弹簧专利技术，操作杆扳动时舒适省力  
（中国实用新型专利，专利号ZL201921625513.6）
- ☑ 操作杆可保持打开状态，方便接多芯线缆

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

|          |           |
|----------|-----------|
| 硬导线横截面   | 0.2~25mm² |
| 可连接导线横截面 | 18~4AWG   |

焊接数据

|      |         |
|------|---------|
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
|------|---------|

接线容量

|         |           |
|---------|-----------|
| 柔性导线横截面 | 0.2~16mm² |
| 剥线长度    | 18mm      |

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(C) | 300V |
| 额定电流(B) | 66A  |
| 额定电流(C) | 66A  |

电气参数IEC

|               |      |
|---------------|------|
| 额定电压          | 600V |
| 额定电流          | 76A  |
| 额定电压(II/2)    | 600V |
| 额定电压(III/2)   | 600V |
| 额定电压(III/3)   | 600V |
| 额定电涌电压(II/2)  | 6KV  |
| 额定电涌电压(III/2) | 6KV  |
| 额定电涌电压(III/3) | 6KV  |

装置属性

|      |         |
|------|---------|
| 安装类型 | 焊板      |
| 针脚排列 | 双排直线排列  |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 是否插拔 | 否       |
| 间距   | 15mm    |
| 位数   | 2       |
| 层数   | 1       |

材料数据

|         |              |
|---------|--------------|
| 环保事项    | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料   | 铜            |
| 接线点金属表面 | 镀锡           |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 绝缘材料     | PA66               |
| 绝缘材料组    | I                  |
| 阻燃等级     | UL94V-0            |
| 机械测试     |                    |
| 测试规范     | IEC60947/UL1059    |
| 环境数据     |                    |
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

|    |
|----|
| 附件 |
|    |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 10060007957 |
| 包装单位       | 70          |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） | 26.181      |