

总览

产品信息



DFH67-EIP-IOL6A-DHB2-V1-30050002581

EtherNet/IP接口IO-Link主站，6*ClassA，2*DHBUS总线接口

产品优势

- ☑ 采用IO-Link v1.1规范设计
- ☑ 主站支持COM1、2、3共三种通讯速率
- ☑ 接口类型Class-A或Class-B可选
- ☑ 支持DHBUS总线扩展
- ☑ Ethernet/IP接口IO-Link主站
- ☑ 6*ClassA
- ☑ 2*DHBUS总线接口

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

电源供电

工作电压	24 VDC (18...30 VDC)
模块消耗电流	最大200mA
系统及输入信号供电	Us，不超过8A
辅助电源供电	Ua，不超过8A
电气隔离	Us/Ua: 24V隔离，0V隔离

诊断

通讯状态	LED指示，通讯报警
供电监测	有，低电压报警

短路和过载保护	有，LED指□
---------	---------

一般数据

防护等级	IP67
温度范围	□作环境温度-20~60°C;存储温度-40~85_°C
安装方式	2-插孔螺钉固定

总线传输

拓扑功能	□持
□作模式	□动协商机制，□动翻转功能
地址分配	网页配置或拨码开关设置

接口类型

电源供电	2 * L-code 5pin，插针（输□）+插孔（输出）
总线通讯	2*M12 D-code_°C4pin，插孔
DH Bus接口	2_°C_°C_°C_°C*_°C_°C_°C M12B-code5pin，插孔
DH Bus模块数量	总计最多32(16 × 2)个
DH Bus扩展长度	单路最□ 120□，相邻模块间最□ 15□
信号连接	6*M12 A-code_°C5pin，插孔

技术信息

传输速率	10/100Mbps，全双工
------	----------------

电气参数

IO-Link版本	IO-Link V1.1
IO-Link传输速率	COM1（4.8kbps）、COM2（38.4kbps）、COM3（230.4kbps）
接口信号类型	DI/DO/IO-Link软件可配置
输入供电电流（Pin1&Pin3）	IO-Link接□最□_°C1.6A，普通信号接□最□200mA
输出开关频率	阻性负载 100Hz，感性负载_°C5Hz

IO-Link通道数	6
IO-Link接口类型	6*Class-A
输入通道数	最□_x005f12
输入延时	不超过1.6_x005fms
输出通道数	最□6
输出供电电流	每通道最□_x005f2A
输出信号类型	PNP/NPN型(可配置)
输入信号类型	PNP型

附件

商业数据	
订货号	30050002581
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	490g