

总览

产品信息



DFH67-PN-IOL8A-V1-30050002573

PROFINET-RT接口IO-Link主站，8*ClassA

产品优势

- ☑ 采用IO-Link v1.1规范设计
- ☑ 主站支持COM1、2、3共三种通讯速率
- ☑ 接口类型Class-A或Class-B可选
- ☑ 支持DHBUS总线扩展
- ☑ PROFINET-RT接口IO-Link主站
- ☑ 8*ClassA

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



电源供电

工作电压	24 VDC (18...30 VDC)
模块消耗电流	最大200mA
系统及输入信号供电	Us，不超过8A
辅助电源供电	Ua，不超过8A
电气隔离	Us/Ua: 24V隔离, 0V隔离

诊断

通讯状态	LED指示, 通讯报警
供电监测	有, 低电压报警

短路和过载保护	有，LED指□
一般数据	
防护等级	IP67
温度范围	□作环境温度-20~60°C;存储温度-40~85_°C
安装方式	2-插孔螺钉固定
总线传输	
拓扑功能	□持
环□冗余功能（MRP）	□持
□作模式	□动协商机制，□动翻转功能
地址分配	编程软件配置，或者通过主站分配
接口类型	
电源供电	2 * L-code 5pin，插针（输□）+插孔（输出）
总线通讯	2*M12 D-code_°C4pin，插孔
技术信息	
通讯协议	PROFINET-RT
电气参数	
IO-Link版本	IO-Link V1.1
IO-Link传输速率	COM1（4.8kbps）、COM2（38.4kbps）、COM3（230.4kbps）
接口信号类型	DI/DO/IO-Link软件可配置
输入供电电流（Pin1&Pin3）	IO-Link接□最□_°C1.6A，普通信号接□最□200mA
输出开关频率	阻性负载 100Hz，感性负载_°C5Hz
IO-Link通道数	8
IO-Link接口类型	8*Class-A
输入通道数	最□16

输入延时	不超过1.6_x005fms
输出通道数	最□8
输出供电电流	每通道最□_x005f2A
输出信号类型	PNP/NPN型(可配置)
输入信号类型	PNP型

附件

商业数据	
订货号	30050002573
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	490g