

总览

产品信息



DFH67-PN-IOL6A-DHB2-V1-30050002572

PROFINET-RT接口IO-Link主站，6*ClassA,2*DHBUS总线接口

产品优势

- ✓ 采用IO-Link v1.1规范设计
- ✓ 主站支持COM1、2、3共三种通讯速率
- ✓ 接口类型Class-A或Class-B可选
- ✓ 支持DHBUS总线扩展
- ✓ PROFINET-RT接口IO-Link主站
- ✓ 6*ClassA
- ✓ 2*DHBUS总线接口

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

电源供电

工作电压	24 VDC (18...30 VDC)
模块消耗电流	最大200mA
系统及输入信号供电	Us, 不超过8A
辅助电源供电	Ua, 不超过8A
电气隔离	Us/Ua: 24V隔离, 0V隔离

诊断

通讯状态	LED指示, 通讯报警
供电监测	有, 低电压报警

输出开关频率	阻性负载 100Hz，感性负载_x005f5Hz
IO-Link通道数	6
IO-Link接口类型	6*Class-A
输入通道数	最_x005f12
输入延时	不超过1.6_x005fms
输出通道数	最_6
输出供电电流	每通道最_x005f2A
输出信号类型	PNP/NPN型(可配置)
输入信号类型	PNP型

附件

商业数据	
订货号	30050002572
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	490g