

总览

产品信息



DF58-M-4AI-UI-6-30050002529

模拟量输入模块,4通道,电压型,电流型

产品优势

- ☑该模拟量输入模块可接收电压电流标准信号。
- ☑4通道模拟量输入，电压型，电流型。
- ☑两盏LED指示灯分别表示模块运行正常及通信正常。
- ☑现场层和系统层之间磁隔离。
- ☑以16位分辨率的形式传输。
- ☑防护等级IP20

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

环境要求

防护类型	IP20
工作温度	-25...60℃
存储温度	-40...85℃
相对湿度	5...95%RH(□冷凝)

接线参数

连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
剥线长度	8~10mm
安装方式	DIN-35型导轨

技术信息

电压测量范围	±10V、0-10V、2-10V、±5V、0-5V、1-5V
采样频率	20-300Hz（可配置）
系统馈电流	<120mA
反向电路保护	Yes
错误诊断	Yes
工作电压	24V DC +20 %/ -15 %
内部电阻	>450KΩ
电压输入精度(全温度范围)	0.2%（全量程）
电流输入精度(全温度范围)	0.2%（全量程）
转换数字量范围配置	默认配置（-27648到27648），支持±32000
隔离方式	与现场层磁隔离
连接类型	2/3/4线制
转换时间	400us/通道

附件

商业数据

订货号	30050002529
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	60g