

总览

产品信息



DF50-M-16DO-P-30050002550

数字量输出模块，16输出，PNP，24VDC

产品优势

- ☑ 数字量输出模块可将自动化设备的二进制信号传输到所连接的执行器（电磁阀等）上。
- ☑ 16通道数字量输出，PNP高电平有效。
- ☑ 每个输出模块均带有抗干扰滤波器。
- ☑ 每个输出模块均带有LED指示灯。
- ☑ 现场层和系统层之间通过光电耦合器进行隔离。
- ☑ 防护等级IP20。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

环境要求

防护类型	IP20
工作温度	-25...60℃
存储温度	-40...85℃
相对湿度	5...95%RH(□冷凝)

接线参数

连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
剥线长度	8~10mm
安装方式	DIN-35型导轨

技术信息

开关频率(感性)	0.2Hz
负载类型	感性(7.2W/点, 24W/模块)、阻性(0.5A/点, 4A/模块)、灯(5W/点, 18W/模块)
系统馈电流	<30ma
反向电路保护	Yes
工作电压	24V DC +20 %/ -15 %
“0”信号电压	高阻态
“1”信号电压	24V
开关频率(阻性、灯)	<1000Hz
连接类型	1-线制

附件

商业数据

订货号	30050002550
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	60g