

总览

产品信息



9EDGRB-7.62-10020007315

插拔式连接器，标称电流：16A，额定电压（III/2）：630V，针距：7.62mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- PCB焊接底座
- 可灵活配套多种插头

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

包装数据

包装类型

卷盘

焊接数据

焊接方式

回流焊/波峰焊/手工焊

电气参数UL

额定电压(B)

300V

额定电压(D)

600V

额定电流(D)

5A

额定电流(C)

20A

电气参数IEC

额定电压

630V

额定电流	20A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	630V
额定电压(III/3)	400V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	3
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
漏电起痕指数CTI	250V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	黑
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~130℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10020007315
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	