


总览

产品信息



2EDGVMG-5.08-10030008034

插拔式连接器，标称电流：20A.额定电压（III/2）：320V，针距：5.08mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☒ PCB焊接底座
- ☒ 可灵活配套多种插头

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	袋装
------	----

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	12A
额定电压(III/2)	320V

额定电涌电压(III/2)		4KV
装置属性		
安装类型		焊板
针脚排列		单排直线排列
是否插拔		是
间距		5.08mm
位数		2
层数		1
材料数据		
环保事项		符合REACH/RoHS
接触件材料		铜合金
触点区域金属表面		镀锡
绝缘材料		PA66
漏电起痕指数CTI		600V
灼热丝可燃性指数GWFI		850
外壳颜色		绿
阻燃等级		UL94V-0
机械测试		
测试规范		IEC61984/ UL1059
环境数据		
环境温度（运行）		-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件		
工具		
螺丝刀		/

取线工具	/
附件	
编码条	2EDG-PWP-01AH
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10030008034
包装单位	1000
最小订货量	1000
产品重量（不含包装）	1.475