


总览

产品信息

**2EDGRMG-5.08-10030008033**

插拔式连接器, 标称电流: 20A, 额定电压 (III/2): 320V, 针距: 5.08mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

产品优势

- PCB焊接底座
- 可灵活配套多种插头

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

包装数据

包装类型

袋装

电气参数UL

额定电压(B)

300V

额定电压(D)

300V

额定电流(B)

15A

额定电流(D)

10A

电气参数IEC

额定电压

320V

额定电流

12A

额定电压(III/2)

320V

| | |
|---------------|-----|
| 额定电涌电压(III/2) | 4KV |
|---------------|-----|

装置属性

| | |
|------|--------|
| 安装类型 | 焊板 |
| 针脚排列 | 单排直线排列 |
| 是否插拔 | 是 |
| 间距 | 5.08mm |
| 位数 | 2 |
| 层数 | 1 |

材料数据

| | |
|--------------|--------------|
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 触点区域金属表面 | 镀锡 |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 漏电起痕指数CTI | 600V |
| 灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 外壳颜色 | 绿 |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |

机械测试

| | |
|------|------------------|
| 测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
|------|------------------|

环境数据

| | |
|----------|----------------------|
| 环境温度（运行） | -40°C~105°C(取决于降额曲线) |
|----------|----------------------|

附件

工具

| | |
|-----|---|
| 螺丝刀 | / |
|-----|---|

| | |
|------|---|
| 取线工具 | / |
|------|---|

附件

| | |
|-----|---------------|
| 编码条 | 2EDG-PWP-01AH |
| 桥接件 | / |
| 标记条 | / |
| 其他 | / |

商业数据

| | |
|------------|-------------|
| 订货号 | 10030008033 |
| 包装单位 | 1000 |
| 最小订货量 | 1000 |
| 产品重量（不含包装） | 1.46 |