

总览

产品信息

**15EDGVMG-3.5-10030009828**

插拔式连接器, 标称电流: 7A, 额定电压 (II/2): 250V, 针距: 3.5mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

产品优势

- PCB焊接底座
- 可灵活配套多种插头

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

包装数据

包装类型

袋装

电气参数UL

额定电压(B)

300V

额定电压(D)

300V

额定电流(B)

8A

额定电流(D)

8A

电气参数IEC

额定电压

250V

额定电流

7A

额定电压(II/2)

250V

额定电涌电压(II/2)	2.5KV
--------------	-------

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	3.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	绿
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40°C~105°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	15EDG-PWP
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10030009828
包装单位	2400
最小订货量	2400
产品重量（不含包装）	0.59375