

总览

产品信息



9EDGRB-HC-5.0-DA-10030010658

插拔式连接器，标称电流：20A，额定电压（Ⅲ/3）：500V，针距：5.0mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配9EDGKD-HC插头
- ☑ 插拔方向平行于PCB
- ☑ 固定脚结构，PCB安装更牢固

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

包装数据

包装类型	盒装
------	----

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	20A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	500V
------	------

额定电流	20A
额定电压(III/3)	500V
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	双排错位排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	5mm
位数	4
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	黑
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	2EDG-PWP-01A(H)
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10030010658
包装单位	1600
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.6