

## 总览

## 产品信息

**9EDGRB-HC-5.0-10030010262**

插拔式连接器，标称电流：20A，额定电压（III/3）：300V，针距：5.0mm，颜色：黑色，触点表面：锡

## 产品优势

- 直插式弹簧技术，接线方便
- SNAP-LOCK系列，带有自锁卡扣

## 产品认证



## 技术数据

## 产品图表

## 3D模型

□

## 包装数据

包装类型

盒装

## 电气参数UL

额定电压(B)

300V

额定电压(D)

300V

额定电流(B)

20A

额定电流(D)

10A

## 电气参数IEC

额定电压

300V

额定电流

20A

额定电压(III/3)	300V
额定电涌电压(III/3)	4KV

#### 装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	5mm
位数	2
层数	1

#### 材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	黑
阻燃等级	UL94V-0

#### 机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

#### 环境数据

环境温度（运行）	-40°C~105°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

## 工具

螺丝刀	/
取线工具	/

## 附件

编码条	2EDG-PWP-01A(H)
桥接件	/
标记条	/
其他	/

## 商业数据

订货号	10030010262
包装单位	1600
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.6