

总览

产品信息

**9EDGKD-HC-7.5-10020007568**

插拔式连接器，标称电流：25A，额定电压（III/3）：630V，针距：7.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- 直插式弹簧技术，接线方便
- SNAP-LOCK系列，带有自锁卡扣

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

包装数据

包装类型

盒装

接线容量

硬导线横截面

1.0~6mm²

柔性导线横截面

1.0~6.0mm²

可连接导线横截面

18~10AWG

剥线长度

12mm

电气参数UL

额定电压(B)

600V

额定电压(C)

600V

额定电流(B)	25A
额定电流(C)	25A

电气参数IEC

额定电压	800V
额定电流	25A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	800V
额定电压(III/3)	630V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	7.5mm
位数	4
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	黑

阻燃等级	UL94V-0
------	---------

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40°C~105°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	2EDG-PWI
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10020007568
包装单位	240
最小订货量	
产品重量（不含包装）	13.2