

总览

产品信息



2EDGRHCM-5.08-10030010556

插拔式连接器，标称电流：8A，额定电压（III/2）：400V，针距：5.08mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 双层紧凑型设计
- ☑ 适用波峰焊和回流焊多种焊接方式

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

包装数据

包装类型	袋装
------	----

焊接数据

焊接方式	回流焊/波峰焊/手工焊
------	-------------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	8A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	400V
额定电压(III/3)	250V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
螺纹	M2
是否插拔	是
间距	5.08mm
位数	4
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
漏电起痕指数CTI	250V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	黑
绝缘材料组	IIIa

阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~120℃(取决于降额曲线)

附件

工具	
螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10030010556
包装单位	990
最小订货量	
产品重量（不含包装）	3.54