

总览

产品信息



SESH-M8A-03P-MM-SC7A01-20020000780

传感器/执行器针式插座，屏蔽，公头，M8，编码A，板后/M8*1.0螺纹安装，带1m线缆

产品优势

- ☑ 密封优化，防护等级高达IP68
- ☑ 满足严苛的使用环境
- ☑ 适用于各种场合的连接技术
- ☑ 兼容国际、国内同系列产品

产品认证

RoHS REACH

技术数据

产品图表

3D模型



环境条件

环境温度	-25℃...80℃
保护等级	IP67

常规

额定电流	3A
额定电压	60V
位数	3
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防错插编码	A-Code

过电压等级	II
污染等级	3
插拔周期	≥ 100
扭矩	0.3 Nm ... 0.4 Nm
安装类型	板后安装

材料

阻燃等级，符合 UL94	V0
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
螺圈材料	铜合金，镀镍
密封材料	Silicon

标准和规范

标准/规格	IEC 61076-2-104
-------	-----------------

电缆

电缆类型	PVC黑色
电缆类型（缩写）	PVC
UL AWM 形式	UL2517
导线横截面	0.25mm²
AWG 信号线	24AWG
线芯直径（包含绝缘层）	1.00±0.05mm
电线颜色	1 棕色 3 蓝色 4 黑色
电缆外径 D	4.4 ±0.2mm
最小弯曲半径，固定式安装	5*OD
最小弯曲半径，移动式安装	10*OD

弯曲半径	50.8mm
外护套，材料	PVC
导线绝缘材料	PVC
导线材料	镀锡铜
绝缘电阻	≥ 20 MΩ
导线电阻	最大 94.2 Ω/km (20 °C时)
电缆标称电压	300V
电缆测试电压	2000V
特殊性质	无硅酮
阻燃	符合UL758
无卤素	有
其它防护功能	抗UV

附件	
附件	
防尘帽	CAP-M12-FP-8002

商业数据

订货号	20020000780
包装单位	100
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	/