

总览

产品信息



DG200D-A-02P-13-00Z(H)-12050000299

栅栏-转接端子，标称电流：200A.额定电压（UL）：600V,额定横截面积：2~3/0AWG，针距：27mm,颜色：黑色，触点表面：镍

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足功率段大电流电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



概述

连接方式	螺钉式连接
------	-------

接线容量

扭矩	6.0N.m
可连接导线横截面	2~3/0AWG

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V

额定电流(B)	200A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	200A
装置属性	
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M8
是否插拔	否
间距	27mm
位数	2
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料（大类）	PA66+GF
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据	
订货号	12050000299
包装单位	12
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	180