


总览

产品信息



15EDGRHCM-THR-3.5-10030009672

插拔式连接器，标称电流：9.5A，额定电压（III/2）：200V，针距：3.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适用于THR焊接工艺
- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 多层导线连接，可达到较高的接触密度

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

包装数据

包装类型	盒装
------	----

焊接数据

焊接方式	回流焊/波峰焊/手工焊
------	-------------

电气参数UL

额定电压(B)	150V
额定电流(B)	8A
额定电流(C)	8A

电气参数IEC

额定电压	200V
额定电流	9.5A
额定电压(Ⅱ/2)	320V
额定电压(Ⅲ/2)	200V
额定电压(Ⅲ/3)	80V
额定电涌电压(Ⅱ/2)	2.5KV
额定电涌电压(Ⅲ/2)	2.5KV
额定电涌电压(Ⅲ/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
是否插拔	是
间距	3.5mm
位数	4
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059
环境数据	
相对湿度（存放/运输）	30% ~ 70%
环境温度（组装）	-5℃~100℃
环境温度（运行）	-40℃~130℃(取决于降额曲线)
环境温度（存放/运输）	-40℃~70℃

附件

工具	
螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	15EDGKNH-PWI
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10030009672
包装单位	2000
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.05