

总览

产品信息



15EDGVHC-THR-3.5-10030009647

插拔式连接器，标称电流：9.5A，额定电压（III/2）：200V，针距：3.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- 适用于THR焊接工艺
- 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- 多层导线连接，可达到较高的接触密度

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

包装数据

包装类型

盒装

焊接数据

焊接方式

回流焊/波峰焊/手工焊

电气参数UL

额定电压(B)

300V

额定电压(D)

300V

额定电流(B)

8A

额定电流(D)

8A

额定电流(C)

8A

电气参数IEC

额定电压	200V
额定电流	9.5A
额定电压(II/2)	400V
额定电压(III/2)	200V
额定电压(III/3)	200V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
是否插拔	是
间距	3.5mm
位数	4
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范

IEC61984/ UL1059

环境数据

相对湿度（存放/运输）

30% ~ 70%

环境温度（组装）

-5°C~100°C

环境温度（运行）

-40°C~120°C(取决于降额曲线)

环境温度（存放/运输）

-40°C~70°C

附件

工具

螺丝刀

/

取线工具

/

附件

编码条

15EDGKNH-PWI

桥接件

/

标记条

/

其他

/

商业数据

订货号

10030009647

包装单位

3700

最小订货量

产品重量（不含包装）

0.48