

总览

产品信息



接口模块-DM50-MDR-36-36-4Y-00A(H)-
30040000067

MDR模块，输入/输出模块,带螺钉接线和MDR连接器，可安装在DIN35导轨上，36位

产品优势

20位到50位
1:1连接
螺钉连接

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型



尺寸

宽度	57mm
高度	42mm
长度	111mm

环境数据

环境温度（运行）	-20 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准/规程

标准/规程	IEC61810
污染等级	3

过电压类别	III
额定过电压	0.5kV
阻燃等级，符合UL94	V0

技术数据

安装位置	任意
最大允许工作电压	30VDC
最大允许电流	0.5A
信号点数	36
状态显示	否

连接数据1

连接名称	控制系统侧
连接方式	MDR连接
连接量	1
位数	36
间距	1.27mm

连接数据2

连接名称	现场侧
剥线长度	6-7mm
柔性导线横截面	1.0 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	28-12AWG
连接符合标准	UL1059
连接方式	螺钉连接
连接量	1
位数	38
螺纹	M3

硬导线横截面	1.0 mm² ... 2.5 mm²
--------	---------------------

附件

商业数据	
订货号	30040000067
包装单位	1
最小订货量	10
产品重量（不含包装）	155