总览

产品信息



接口模块-DM50-IDC-50-50-4G-00A(H)-30040000064

IDC模块，日式端子台,带螺钉接线和IDC针脚排，可安装在DIN35导轨上，50位

产品优势

10位到50位
1:1连接
螺钉连接

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

尺寸

宽度	57mm
高度	44mm
长度	143mm

环境数据

环境温度（运行）	-20 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准/规程

标准/规程	IEC61810
污染等级	3
过电压类别	III

额定过电压	0.5kV
阻燃等级，符合UL94	V0

技术数据

安装位置	任意
最大允许工作电压	30VDC
最大允许电流	1A
信号点数	50
状态显示	否

连接数据1

连接名称	控制系统侧
连接方式	IDC连接
连接量	1
位数	50
间距	2.54mm

连接数据2

连接名称	现场侧
剥线长度	6-7mm
柔性导线横截面	0.3mm²--2.0mm²
可连接导向横截面 AWG	22-14AWG
连接符合标准	UL1059
连接方式	螺钉连接
连接量	1
位数	24/26
螺纹	M3
硬导线横截面	0.3mm²--2.0mm²

附件

商业数据

订货号	30040000064
包装单位	2
最小订货量	10
产品重量（不含包装）	195