

## 总览

### 产品信息



## 接口模块DM50-IDC-20-20-4G-00A(H)-30040000057

IDC模块，日式端子台，带螺钉接线和IDC针脚排，可安装在DIN35导轨上，20位

### 产品优势

10位到50位

1:1连接

螺钉连接

### 产品认证

## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

□

### 尺寸

宽度	57mm
高度	44mm
长度	111mm

### 环境数据

环境温度（运行）	-20 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

### 标准/规程

标准/规程	IEC61810
污染等级	3
过电压类别	III

额定过电压	0.5kV
阻燃等级，符合UL94	V0

#### 技术数据

安装位置	任意
最大允许工作电压	30VDC
最大允许电流	1A
信号点数	20
状态显示	否

#### 连接数据1

连接名称	控制系统侧
连接方式	IDC连接
连接量	1
位数	20
间距	2.54mm

#### 连接数据2

连接名称	现场侧
剥线长度	6-7mm
柔性导线横截面	0.3mm <sup>2</sup> --2.0mm <sup>2</sup>
可连接导向横截面 AWG	22-14AWG
连接符合标准	UL1059
连接方式	螺钉连接
连接量	1
位数	20
螺纹	M3
硬导线横截面	0.3mm <sup>2</sup> --2.0mm <sup>2</sup>

附件

附件

线束

DX213-1S-500-00A(H)

商业数据

订货号	30040000057
包装单位	3
最小订货量	15
产品重量（不含包装）	110