

总览

产品信息



接口模块-DM50-IDC-10-10-4Y-00A(H)-  
30040000056

IDC模块，输入/输出模块,带螺钉接线和IDC针脚排，可安装在DIN35导轨上，10位

产品优势

10位到50位  
1:1连接  
螺钉连接

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

|    |      |
|----|------|
| 宽度 | 57mm |
| 高度 | 44mm |
| 长度 | 66mm |

环境数据

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 环境温度（运行）    | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度（存放/运输） | -20 °C ... 70 °C |

标准/规程

|       |          |
|-------|----------|
| 标准/规程 | IEC61810 |
| 污染等级  | 3        |

|             |       |
|-------------|-------|
| 过电压类别       | III   |
| 额定过电压       | 0.5kV |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0    |

技术数据

|          |       |
|----------|-------|
| 安装位置     | 任意    |
| 最大允许工作电压 | 30VDC |
| 最大允许电流   | 1A    |
| 信号点数     | 10    |
| 状态显示     | 否     |

连接数据1

|      |        |
|------|--------|
| 连接名称 | 控制系统侧  |
| 连接方式 | IDC连接  |
| 连接量  | 1      |
| 位数   | 10     |
| 间距   | 2.54mm |

连接数据2

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 连接名称         | 现场侧                 |
| 剥线长度         | 6-7mm               |
| 柔性导线横截面      | 1.0 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28-12AWG            |
| 连接符合标准       | UL1059              |
| 连接方式         | 螺钉连接                |
| 连接量          | 1                   |
| 位数           | 10                  |
| 螺纹           | M3                  |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 硬导线横截面 | 1.0 mm² ... 2.5 mm² |
|--------|---------------------|

|    |                     |
|----|---------------------|
| 附件 |                     |
| 附件 |                     |
| 线束 | DX211-1S-500-00A(H) |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 30040000056 |
| 包装单位       | 6           |
| 最小订货量      | 12          |
| 产品重量（不含包装） | 55          |