

总览

产品信息



接口模块-DT086-00A(H)-30040000090

16位输出模块，I/O接线模块，带指示灯，带螺钉接线，可接入2进制或3进制NPN信号，可安装在DIN35导轨上

产品优势

快插接线
螺钉连接

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

宽度	57mm
高度	35mm
长度	111mm

环境数据

环境温度（运行）	-20 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准/规程

标准/规程	IEC61810
污染等级	3
过电压类别	III

额定过电压	0.5kV
阻燃等级，符合UL94	V0

技术数据

安装位置	任意
最大允许工作电压	30VDC
最大允许电流	2A
信号点数	16
状态显示	是

连接数据1

连接名称	控制系统侧
连接方式	螺钉连接
连接量	1
位数	18
间距	5.08mm

连接数据2

连接名称	现场侧
剥线长度	7mm
柔性导线横截面	0.5mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	28-16AWG
连接符合标准	UL1059
连接方式	插拔螺钉连接
连接量	16
位数	3
螺纹	M2
硬导线横截面	0.5mm² ... 1.5 mm²

附件

商业数据	
订货号	30040000090
包装单位	1
最小订货量	10
产品重量（不含包装）	135