总览

产品信息



接口模块-DM50-DBK-25-25-4Y-00A(H)-30040000011

D-SUB模块，输入/输出模块,带螺钉接线和D-SUB针式连接器，可安装在DIN35导轨上，25位

产品优势

9位到50位
1:1连接
螺钉连接

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

尺寸

宽度	57mm
高度	42mm
长度	81mm

环境数据

环境温度（运行）	-20 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准/规程

标准/规程	IEC61810
污染等级	3

过电压类别	III
额定过电压	0.5kV
阻燃等级，符合UL94	V0

技术数据

安装位置	任意
最大允许工作电压	30VDC
最大允许电流	2A
信号点数	25
状态显示	否

连接数据1

连接名称	控制系统侧
连接方式	D-SUB连接
连接量	1
位数	25
间距	2.77mm

连接数据2

连接名称	现场侧
剥线长度	6-7mm
柔性导线横截面	1.0 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	28-12AWG
连接符合标准	UL1059
连接方式	螺钉连接
连接量	1
位数	26
螺纹	M3

硬导线横截面	1.0 mm² ... 2.5 mm²

附件

商业数据

订货号	30040000011
包装单位	6
最小订货量	12
产品重量（不含包装）	90