


总览

产品信息



继电器模组-DM72-RMS-08-PN-1-4M-00A(H)-300300000098

小型继电器模块，带20P牛角连接器，带继电器底座，可安装8个继电器，带一组常开触点，带指示灯，泰科继电器，可输入PNP或NPN信号（更换继电器请联系我们）

产品优势

- ☑ 每条信号通道与电源电压都有LED状态指示灯
- ☑ 可插拔小型继电器，带一组常开触点，输出端一对一输出
- ☑ 适用于NPN、PNP控制器
- ☑ 用于每个信号路径的续流二极管

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

安装位置	任意
通道数量	8
外壳绝缘材料	PVC/PA66
颜色	绿色

尺寸

宽度	90mm
高度	62.5mm
长度	120mm

环境数据

环境温度（运行）	-20 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准/规程

标准/规程	IEC61810
污染等级	3
过电压类别	III

输入技术数据

额定输入电压	24VDC
相对于UN的输入电压范围	0.9...1.1
保护名称	极性保护
保护电路/组件	极性保护二极管
状态显示/通道	绿色

输出技术数据

触点类型	1NO
最大切换电压	240VAC 30VDC
限制连续电流	10A
故障监测（断路 / 短路）	否

输出连接数据

连接名称	输出
连接方式	螺钉连接
剥线长度	6-7mm
螺纹	M3
连接量	8
位数	2
硬导线横截面	1.0 ... 2.5mm²

柔性导线横截面	1.0 ... 2.5mm²
可连接导向横截面 AWG	28 ... 12AWG
输入连接数据	
连接名称	输入
连接方式	IDC/MIL连接器
连接量	2
位数	20/10

附件	
附件	
线束	DX213-1S-500-00A(H)

商业数据	
订货号	30030000098
包装单位	2
最小订货量	10
产品重量（不含包装）	300